



# LM-R400AX

4 Eksen Divizörlü CNC  
Router Makinesi



**LİNERMAK CNC & LAZER TEKNOLOJİLERİ**

[www.linermak.com](http://www.linermak.com)

[info@linermak.com](mailto:info@linermak.com)

# Makine Teknik Özellikleri



## Net Çalışma Alanı

1000mm x 1500mm x 250 mm



## Mekanik Aksam

X1/X1 /X2 Eksen 4.5NM Leadshine step motor, Leadshine dijital durma algılamalı sürücü. 1/3 -70 gövde planet redüktör aktarımlı.

Y Eksen 8.5NM Leadshine step motor, Leadshine dijital durma algılamalı sürücü. 1/3 -70 gövde redüktör aktarımlı.

Z eksi en 8.5NM Leadshine step motor, Leadshine dijital durma algılamalı sürücü. Tahrik 25/5 HIWIN vidalı mil.

A Eksen 8.5NM Leadshine step motor, Leadshine dijital durma algılamalı sürücü. 1/10 – 70 gövde helis planet redüktör aktarımlı.

X1 / X2 ve Y eksenleri 1.5 modül Alman WSP sertleştirilmiş helis kramiyer dişli ve taşlanmış dişli pinyon.

X eksen yataklar HIWIN HG20 lineer ray geniş araba

Y eksen yataklar HIWIN HG20 lineer ray geniş araba

Z eksen yataklar HIWIN HG20 lineer ray geniş araba

Alüminyum slotlu tabla.

Spindel motor 4,5KW 18.000 RPM. herzt

Komple lineer sistemi yağlama sistemi

Elektrostatik fırınlı boya



## Mach 3 LPT Port

PC set

Universal ISO G kodu işleme.

Programlama hassasiyeti 0,001.

Makine max ilerleme hızı 10.000 mm/dk.

Yüksek hızlı veri işleme.

Hata ve alarm durumunda uyarı ve tespit sistemi.


Harici Otomasyon panosu.

## Kullanılan malzemeler

Ahşap ve türleri, Alüminyum, Akrilik, Pleksi, Plastik vb.

## Sektörler

Mobilya aksesuarları, Alüminyum torna kalıp, Fırça ekipmanları, Makina ekipmanları





# LİNERMAK CNC & LAZER TEKNOLOJİLERİ

**T: 0212 854 05 25**  
**M: 0533 141 25 91**

**[www.linermak.com](http://www.linermak.com)**  
**[info@linermak.com](mailto:info@linermak.com)**